

1 **Mohawk Group**  
1.1 **Step Up**  
1.1.1 **Step Up**

Mohawk Group Teppichsauberlauffliese **Step Up**,  
nach EN 1307, 60,96 x 60,96 cm, nach  
Verlegeanleitung des Herstellers

**Kennzeichnende Merkmale des textilen  
Bodenbelages**

Art der Herstellung:	Getuftet, 5/32''
Abmessung:	60,96 x 60,96 cm   5,2 m <sup>2</sup> je Karton
Oberseitengestaltung:	Schlingenpol
Farbgestaltung:	tuftgemustert strukturiert   aktuelle Kollektion des Herstellers
Material Polfaser:	100% Solution dyed Polyamid 6 (100 % Duracolor® Premium Nylon - davon 30% recycelter Anteil)
Rückenausrüstung:	EcoFlex™ NXT
Poleinsatzgewicht:	1.288 g/m <sup>2</sup>
Gesamtgewicht:	4.575 g/m <sup>2</sup>
Polschichtdicke:	5,2 mm
Gesamtdicke:	9,0 mm
Noppenzahl:	93.600/m <sup>2</sup>

**Funktionelle Anforderungen an den textilen  
Bodenbelag**

Beanspruchungsklasse:	gewerblich-stark (33)   EN 1307
Dimensionsstabilität:	≤ 0,2%   EN 986
Stuhlrollenprüfung:	A: intensive Nutzung   EN 985
Lichtechtheit:	≥ 7   EN ISO 105-B02
Wasserechtheit:	≥ 4   EN ISO 105-E01
Reibeechtheit:	≥ 4   EN ISO 105-X12

**Bauphysikalische Merkmale des textilen  
Bodenbelages**

Trittschallverbesserungsmaß:	ΔLw = 29 dB
Wärmedurchlasswiderstand:	0,099 m <sup>2</sup> K/W
Brandklasse:	Bfl-s1   EN 13501-1
Zertifizierungen:	Prodis-GuT Mitglied im DGNB

**Weitere Anforderungen:**

stuhlrollengeeignet  
permanent antistatisch  
fussbodenheizungeeignet

Tufting-Teppichfliesen oder -planken als textilen  
Bodenbelag nach DIN 1307, liefern und auf  
verlegereifen Untergrund in fachgerechter  
Ausführung lose mit handelsüblicher  
Rutschbremse für selbstliegende Teppichfliesen  
oder -planken verlegen.

Fabrikat:	Step Up
Hersteller:	Mohawk Group
Farbe:	Nach Wahl des AG

**Menge:**

**Einheit:**

**EP:**

**GP:**

**Menge:** .....

m<sup>2</sup>

**Preis:** .....

€

**GP:** .....

€