

1 **Mohawk Group**
1.1 **Step Up**
1.1.1 **Step Up**

Mohawk Group Teppichsauberlauffliese **Step Up**,
nach EN 1307, 60,96 x 60,96 cm, nach
Verlegeanleitung des Herstellers

**Kennzeichnende Merkmale des textilen
Bodenbelages**

Art der Herstellung:	Getuftet, 5/32''
Abmessung:	60,96 x 60,96 cm 5,2 m ² je Karton
Oberseitengestaltung:	Schlingenpol
Farbgestaltung:	tuftgemustert strukturiert aktuelle Kollektion des Herstellers
Material Polfaser:	100% Solution dyed Polyamid 6 (100 % Duracolor® Premium Nylon - davon 30% recycelter Anteil)
Rückenausrüstung:	EcoFlex™ NXT
Poleinsatzgewicht:	1.288 g/m ²
Gesamtgewicht:	4.575 g/m ²
Polschichtdicke:	5,2 mm
Gesamtdicke:	9,0 mm
Noppenzahl:	93.600/m ²

**Funktionelle Anforderungen an den textilen
Bodenbelag**

Beanspruchungsklasse:	gewerblich-stark (33) EN 1307
Dimensionsstabilität:	≤ 0,2% EN 986
Stuhlrollenprüfung:	A: intensive Nutzung EN 985
Lichteuchtigkeit:	≥ 7 EN ISO 105-B02
Wassereuchtigkeit:	≥ 4 EN ISO 105-E01
Reibeeuchtigkeit:	≥ 4 EN ISO 105-X12

**Bauphysikalische Merkmale des textilen
Bodenbelages**

Trittschallverbesserungsmaß:	ΔLw = 29 dB
Wärmedurchlasswiderstand:	0,099 m ² K/W
Brandklasse:	Bfl-s1 EN 13501-1
Zertifizierungen:	Prodis-GuT Mitglied im DGNB

Weitere Anforderungen:

stuhlrollengeeignet
permanent antistatisch
fussbodenheizungeeignet

Tufting-Teppichfliesen oder -planken als textilen
Bodenbelag nach DIN 1307, liefern und auf
verlegereifen Untergrund in fachgerechter
Ausführung lose mit handelsüblicher
Rutschbremse für selbstliegende Teppichfliesen
oder -planken verlegen.

Fabrikat:	Step Up
Hersteller:	Mohawk Group
Farbe:	Nach Wahl des AG

Menge:

Einheit:

EP:

GP:

Menge:

m²

Preis:

€

GP:

€