

1
1.1
1.1.1

Mohawk Group GmbH
Imperfection / Bruut
Impferfection Bruut

Mohawk Group Teppichfliese
Imperfection / Bruut, nach EN 1307,
25x100 cm, nach Verlegeanleitung des
Herstellers

**Kennzeichnende Merkmale des
textilen Bodenbelages**

Art der Herstellung:	Getuftet, 1/12"
Abmessung:	25x100 cm 4 m ² je Karton 24 Kartons je Palette
Farbgestaltung:	aktuelle Kollektion des Herstellers
Material Polfaser:	ECONYL® - 100% regenerated nylon
Rückenausrüstung:	EcoFlex™ Echo (94% recycled felt)
Poleinsatzgewicht:	780 g/m ²
Gesamtgewicht:	5.295 g/m ²
Polschichtdicke:	3,3 mm
Gesamtdicke:	8,7 mm
Noppenzahl:	132.080/m ²

**Funktionelle Anforderungen an den
textilen Bodenbelag**

Beanspruchungsklasse:	gewerblich-stark (33) / LC1 EN 1307
Dimensionsstabilität:	≤ 0,2% EN 986
Lichtechtheit:	≥ 7 EN ISO 105-B02
Wasserechtheit:	≥ 4 EN ISO 105-E01
Wasserechtheit:	≥ 4 EN ISO 105-E01

**Bauphysikalische Merkmale des
textilen Bodenbelages**

Schallabsorptionsgrad:	0,25 α _w EN ISO 354 HZ	· 250 500 1000 2000 4000 ; ! ; !
	α _s	(0,0 0,33 0,25 0,36 0,55 3 ; ((
Trittschallverbesserungsmaß:	ΔL _w = 31 dB	
Wärmedurchlasswiderstand:	0,120 m ² K/W	
Brandklasse:	Bfl-s1 EN 13501-1	
Zertifizierungen:	Prodis-GuT Mitglied im DGNB	

Weitere Anforderungen:

stuhllängeneeignet
permanent antistatisch
fussbodenheizungsgeeig
net

Tufting-Teppichfliesen oder -planken als textilen Bodenbelag nach DIN 1307, liefern und auf verlegereifen Untergrund in fachgerechter Ausführung lose mit handelsüblicher Rutschbremse für selbstliegende Teppichfliesen oder -planken verlegen.

Fabrikat:
Hersteller:
Farbe:

Imperfection / Bruut
Mohawk Group
Nach Wahl des AG

Menge:
Einheit:
EP:
GP:

Menge: .. m² **Preis:** .. € **GP:** ... €