

1 **Mohawk Group**
1.1 **Art Intervention / Blurred Edge**
1.1.1 **Art Intervention / Blurred Edge**

Mohawk Group Teppichfliese **Art Intervention - Blurred Edge**, nach EN 1307, 50 x 50 cm, nach Verlegeanleitung des Herstellers

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelages

Art der Herstellung:	Getuftet, 1/10"
Abmessung:	50 x 50 cm 5 m ² je Karton 24 Kartons je Palette
Oberseitengestaltung:	Schlingenpol
Farbgestaltung:	tuftgemustert strukturiert aktuelle Kollektion des Herstellers
Material Polfaser:	100 % Solution dyed Polyamid 6
Rückenausrüstung:	EcoFlex™ Statera (modified Bitumen 70 % recycelter Anteil)
Poleinsatzgewicht:	540 g/m ²
Gesamtgewicht:	5.000 g/m ²
Polschichtdicke:	2,5 mm
Gesamtdicke:	2,5 mm
Noppenzahl:	168.100/m ²

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Beanspruchungsklasse:	gewerblich-stark (33) EN 1307
Dimensionsstabilität:	≤ 0,2% EN 986
Stuhlrollenprüfung:	≤ 0,2% EN 986
Lichtechtheit:	≥ 7 EN ISO 105-B02
Wasserechtheit:	≥ 4 EN ISO 105-E01
Reibeechtheit:	≥ 4 EN ISO 105-X12

Bauphysikalische Merkmale des textilen Bodenbelages

Schallabsorptionsgrad:	0,20 α _w EN ISO 354
	HZ

12 25 50 100 200 400

	5	0	0	0	0	0
as	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3
	2	3	6	9	1	7

Trittschallverbesserungsmaß:	$\Delta L_w = 25 \text{ dB}$
Wärmedurchlasswiderstand:	$0,0643 \text{ m}^2\text{K/W}$
Brandklasse:	Bfl-s1 EN 13501-1
Zertifizierungen:	Prodis-GuT Mitglied im DGNB

Weitere Anforderungen:	stuhlrollengeeignet permanent antistatisch fussbodenheizungsgeeignet
-------------------------------	---

Tufting-Teppichfliesen oder -planken als textilen Bodenbelag nach DIN 1307, liefern und auf verlegereifen Untergrund in fachgerechter Ausführung lose mit handelsüblicher Rutschbremse für selbstliegende Teppichfliesen oder -planken verlegen.

Fabrikat:	Blurred Edge
Hersteller:	Mohawk Group
Farbe:	Nach Wahl des AG

Menge:
Einheit:
EP:
GP:

Menge:	..	m ²	Preis:	..	€	GP:	...	€
---------------	----	----------------	---------------	----	---	------------	-----	---