

1 Mohawk Group
1.1 Art Intervention / Creative Spark
1.1.1 Art Intervention / Creative Spark

Mohawk Group Teppichfliese **Art Intervention - Creative Spark**, nach EN 1307, 50 x 50 cm, nach Verlegeanleitung des Herstellers

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelages

Art der Herstellung:	Getuftet, 1/10"
Abmessung:	50 x 50 cm 5 m ² je Karton 24 Kartons je Palette
Oberseitengestaltung:	Schlingenpol
Farbgestaltung:	tuftgemustert strukturiert aktuelle Kollektion des Herstellers
Material Polfaser:	100 % Solution dyed Polyamid 6
Rückenausrüstung:	EcoFlex™ Statera (modified Bitumen 70 % recycelter Anteil)
Poleinsatzgewicht:	540 g/m ²
Gesamtgewicht:	4.100 g/m ²
Polschichtdicke:	3,1 mm
Gesamtdicke:	6,3 mm
Noppenzahl:	176.300/m ²

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Beanspruchungsklasse:	gewerblich-stark (33) EN 1307
Dimensionsstabilität:	≤ 0,2% EN 986
Stuhlrollenprüfung:	A: intensive Nutzung EN 985
Lichtechtheit:	≥ 7 EN ISO 105-B02
Wasserechtheit:	≥ 4 EN ISO 105-E01
Reibeechtheit:	≥ 4 EN ISO 105-X12

Bauphysikalische Merkmale des textilen Bodenbelages

Schallabsorptionsgrad:	0,15 α _w EN ISO 354	
	HZ	125 250 500 1000 2000 4000
	α _s	-0,01 0,00 0,06 0,17 0,25 0,34
Trittschallverbesserungsmaß:	ΔL _w = 32 dB	
Wärmedurchlasswiderstand:	0,072 m ² K/W	
Brandklasse:	Bfl-s1 EN 13501-1	
Zertifizierungen:	Prodis-GuT Mitglied im DGNB	

Weitere Anforderungen: stuhlrollengeeignet
permanent antistatisch
fussbodenheizungsggeeignet

Tufting-Teppichfliesen oder -planken als textilen Bodenbelag nach DIN

1307, liefern und auf verlegereifen
Untergrund in fachgerechter
Ausführung lose mit handelsüblicher
Rutschbremse für selbstliegende
Teppichfliesen oder -planken
verlegen.

Fabrikat: Art Intervention - Creative
Spark
Hersteller: Mohawk Group
Farbe: Nach Wahl des AG

Menge:
Einheit:
EP:
GP:

Menge: m² **Preis:** € **GP:** €