1 **Mohawk Group**
 1.1 **Contour / View**
 1.1.1 **Contour / View**

Mohawk Group Teppichfliese
Contour /View, nach EN 1307, 50 x
 50 cm, nach Verlegeanleitung des
 Herstellers

**Kennzeichnende Merkmale des
 textilen Bodenbelages**

Art der Herstellung:	Getuftet, 1/12"
Abmessung:	50x50 cm 5 m ² je Karton 24 Kartons je Palette
Farbgestaltung:	aktuelle Kollektion des Herstellers
Material Polfaser:	100% solution dyed nylon
Rückenausrüstung:	100% solution dyed nylon
Poleinsatzgewicht:	600 g/m ²
Gesamtgewicht:	4.400 g/m ²
Polschichtdicke:	3,1 mm
Gesamtdicke:	6,4 mm
Noppenzahl:	229.500/m ²

**Funktionelle Anforderungen an
 den textilen Bodenbelag**

Beanspruchungsklasse:	gewerblich-stark (33) / LC1 EN 1307
Dimensionsstabilität:	≤ 0,2% EN 986
Lichtechtheit:	≥ 7 EN ISO 105- B02
Wasserechtheit:	≥ 4 EN ISO 105- E01
Wasserechtheit:	≥ 4 EN ISO 105- E01

**Bauphysikalische Merkmale des
 textilen Bodenbelages**

Schallabsorptionsgrad:	0,25 α _w EN ISO 354						
	HZ	12	25	50	100	200	400
		5	0	0	0	0	0
	α _s	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3
		0	2	6	0	0	9

Trittschallverbesserungsmaß:	ΔL _w = 25 dB
Wärmedurchlasswiderstand:	0,067 m ² K/W
Brandklasse:	Bfl-s1 EN 13501- 1

Zertifizierungen:	Prodis-GuT Mitglied im DGNB
-------------------	--------------------------------

Weitere Anforderungen:

stuhllängeneigene
t
permanent
antistatisch
fußbodenheizung
geeignet

Tufting-Teppichfliesen oder -planken
als textilen Bodenbelag nach DIN
1307, liefern und auf verlegereifen
Untergrund in fachgerechter
Ausführung lose mit handelsüblicher
Rutschbremse für selbstliegende
Teppichfliesen oder -planken
verlegen.

Fabrikat:
Hersteller:
Farbe:

Contour
Mohawk Group
Nach Wahl des
AG

Menge:
Einheit:
EP:
GP:

Menge: .. m² **Preis:** .. € **GP:** ... €