#### 1 Mohawk Group EMEA

#### 1.1 Rudiments / Teak 1.1.1 Rudiments / Teak

Mohawk Group Teppichfliese **Rudiments / Teak**, nach EN 1307, 50 x 50 cm, nach Verlegeanleitung des Herstellers

### Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelages

Art der Herstellung: Getuftet, 1/12"

Abmessung: 50 x 50 cm | 5 m<sup>2</sup> je Karton | 24

Kartons je Palette

Oberseitengestaltung: Schlingenpol

Farbgestaltung: tuftgemustert struktiert I aktuelle

Kollektion des Herstellers

Material Polfaser: 100 % Solution dyed Polyamid 6 Rückenausrüstung: EcoFlex™ Statera (modified

Bitumen I 70 % recycelter Anteil)

Poleinsatzgewicht: 600 g/m²
Gesamtgewicht: 4.400 g/m²
Polschichtdicke: 2,9 mm
Gesamtdicke: 6,4 mm
Noppenzahl: 224.400/m²

# Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Beanspruchungsklasse: gewerblich-stark (33) I EN 1307

Dimensionsstabilität: ≤ 0,2% I EN 986

Stuhlrollenprüfung: A: intensive Nutzung I EN 985

Lichtechtheit:  $\geq$  7 | EN ISO 105-B02 Wasserechtheit:  $\geq$  4 | EN ISO 105-E01 Reibeechtheit:  $\geq$  4 | EN ISO 105-X12

## Bauphysikalische Merkmale des textilen Bodenbelages

Schallabsorptionsgrad: 0,15 αw I EN ISO 354

Trittschallverbesserungsmaß: ΔLw = 28 dB Wärmedurchlasswiderstand: 0,065 m²K/W

Brandklasse: Bfl-s1 | EN 13501-1

Zertifizierungen: Prodis-GuT

Mitglied im DGNB

Weitere Anforderungen: stuhlrollengeeignet

permanent antistatisch fussbodenheizungsgeeignet

Tufting-Teppichfliesen oder planken als textilen Bodenbelag nach DIN 1307, liefern und auf verlegereifen Untergrund in fachgerechter Ausführung lose Teppichfliesen oder -planken verlegen.

Fabrikat: Rudiments / Teak Hersteller: Mohawk Group Farbe: Nach Wahl des AG

Menge: Einheit: EP: GP:

mit handelsüblicher

Rutschbremse für selbstliegende