

1  
1.1  
1.1.1

**Mohawk Group**  
**Imperfection / Grit**  
**Imperfection / Grit**

### Teppichfliese Imperfection Grit

#### **Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelages**

Art der Herstellung:	Getuftet, 1/12"
Abmessung:	25x100 cm   4 m <sup>2</sup> je Karton   24 Kartons je Palette
Farbgestaltung:	aktuelle Kollektion des Herstellers
Material Polfaser:	ECONYL® - 100% regenerated nylon
Poleinsatzgewicht:	750 g/m <sup>2</sup>
Gesamtgewicht:	5.265 g/m <sup>2</sup>
Polschichtdicke:	3,2 mm
Gesamtdicke:	8,6 mm
Noppenzahl:	132.080/m <sup>2</sup>

#### **Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Beanspruchungsklasse:	gewerblich-stark (33) / LC2   EN 1307
Dimensionsstabilität:	≤ 0,2%   EN 986
Lichteichtheit:	≤ 0,2%   EN 986
Wasserechtheit:	≥ 4   EN ISO 105-E01
Reibechtheit:	≥ 4   EN ISO 105-X12

#### **Bauphysikalische Merkmale des textilen Bodenbelages**

Schallabsorptionsgrad:	0,25 α <sub>w</sub>   EN ISO 354 HZ	1 250 500 1000 2000 4000 2 5
	AS	0 0,03 0,43 0,20 0,28 0,39 , 0 0

Trittschallverbesserungsmaß:	ΔL <sub>w</sub> = 29 dB
Wärmedurchlasswiderstand:	0,115 m <sup>2</sup> K/W
Brandklasse:	0,115 m <sup>2</sup> K/W
Zertifizierungen:	Prodis-GuT Mitglied im DGNB

Tufting-Teppichfliesen oder -planken als textilen Bodenbelag nach DIN 1307, liefern und auf verlegereifen Untergrund in fachgerechter Ausführung lose mit handelsüblicher Rutschbremse für selbstliegende Teppichfliesen oder -planken verlegen.

#### **Weitere Anforderungen:**

Tufting-Teppichfliesen oder -planken als textilen Bodenbelag nach DIN 1307, liefern und auf verlegereifen Untergrund in

fachgerechter Ausführung lose mit handelsüblicher Rutschbremse für selbstliegende Teppichfliesen oder -planken verlegen.

Fabrikat:  
Hersteller:  
Farbe:

Imperfection Grit  
Mohawk Group  
Nach Wahl des AG

**Menge:**  
**Einheit:**  
**EP:**  
**GP:**

**Menge:** .. m<sup>2</sup>    **Preis:** .. €    **GP:** ... €