

1
1.1
1.1.1

Mohawk Group
Imperfection / Rupture
Imperfection / Rupture

Mohawk Group Teppichfliese
Imperfection / Rupture, nach EN 1307,
25x100 cm, nach Verlegeanleitung des
Herstellers

**Kennzeichnende Merkmale des
textilen Bodenbelages**

Art der Herstellung:	Getuftet, 1/12"
Abmessung:	25x100 cm 4 m ² je Karton 24 Kartons je Palette
Farbgestaltung:	aktuelle Kollektion des Herstellers
Material Polfaser:	ECONYL® - 100% regenerated nylon
Rückenausrüstung:	EcoFlex™ Echo (94% recycled felt)
Poleinsatzgewicht:	780 g/m ²
Gesamtgewicht:	5.295 g/m ²
Polschichtdicke:	3,3 mm
Gesamtdicke:	8,7 mm
Noppenzahl:	132.080/m ²

**Funktionelle Anforderungen an den
textilen Bodenbelag**

Beanspruchungsklasse:	gewerblich-stark (33) / LC2 EN 1307
Dimensionsstabilität:	≤ 0,2% EN 986
Lichtechtheit:	≥ 7 EN ISO 105-B02
Wasserechtheit:	≥ 4 EN ISO 105-E01
Wasserechtheit:	≥ 4 EN ISO 105-E01

**Bauphysikalische Merkmale des
textilen Bodenbelages**

Schallabsorptionsgrad:	0,25 α _w EN ISO 354 HZ as	125 250 500 1000 2000 4000 0,00 0,0 0,33 0,25 0,36 0,55 3
------------------------	---	---

Trittschallverbesserungsmaß:	ΔL _w = 31 dB
Wärmedurchlasswiderstand:	0,120 m ² K/W
Brandklasse:	Bfl-s1 EN 13501-1

Zertifizierungen:	Prodis-GuT Mitglied im DGNB
-------------------	--------------------------------

Weitere Anforderungen:	stuhllängeneeignet permanent antistatisch fussbodenheizungsge eignet
-------------------------------	--

Tufting-Teppichfliesen oder -planken als textilen Bodenbelag nach DIN 1307, liefern und auf verlegereifen Untergrund in fachgerechter Ausführung lose mit handelsüblicher Rutschbremse für selbstliegende Teppichfliesen oder -planken verlegen.

Fabrikat:

Imperfection /
Rupture

Hersteller:

Mohawk Gorup

Farbe:

Nach Wahl des AG

Menge:

Einheit:

EP:

GP:

Menge: m² .. **Preis:** .. € **GP:** .. €