

1 **Mohawk Group**
 1.1 **Art Intervention / Blurred Edge**
 1.1.1 **Art Intervention / Blurred Edge**

Mohawk Group Teppichfliese **Art Intervention - Blurred Edge**, nach EN 1307, 50 x 50 cm, nach Verlegeanleitung des Herstellers

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelages

Art der Herstellung:	Getuftet, 1/10"
Abmessung:	50 x 50 cm 5 m ² je Karton 24 Kartons je Palette
Oberseitengestaltung:	Schlingenpol
Farbgestaltung:	tuftgemustert strukturiert aktuelle Kollektion des Herstellers
Material Polfaser:	100 % Solution dyed Polyamid 6
Rückenausrüstung:	EcoFlex™ Statera (modified Bitumen 70 % recycelter Anteil)
Poleinsatzgewicht:	540 g/m ²
Gesamtgewicht:	5.000 g/m ²
Polschichtdicke:	2,5 mm
Gesamtdicke:	2,5 mm
Noppenzahl:	168.100/m ²

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Beanspruchungsklasse:	gewerblich- stark (33) EN 1307
Dimensionsstabilität:	≤ 0,2% EN 986
Stuhlrollenprüfung:	≤ 0,2% EN 986
Lichtechtheit:	≥ 7 EN ISO 105-B02
Wasserechtheit:	≥ 4 EN ISO 105-E01
Reibeechtheit:	≥ 4 EN ISO 105-X12

Bauphysikalische Merkmale des textilen Bodenbelages

Schallabsorptionsgrad:	0,20 α _w EN ISO 354 HZ
------------------------	---

12 25 50 100 200 400

as 5 0 0 0 0 0
 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,3
 2 3 6 9 1 7

Trittschallverbesserungsmaß: $\Delta L_w = 25$ dB
 Wärmedurchlasswiderstand: 0,0643 m²K/W
 Brandklasse: Bfl-s1 | EN 13501-1
 Zertifizierungen: Prodis-GuT
 Mitglied im DGNB

Weitere Anforderungen: stuhlrollengeeignet
 permanent
 antistatisch
 fussbodenheizungsgeeignet

Tufting-Teppichfliesen oder -planken als textilen Bodenbelag nach DIN 1307, liefern und auf verlegereifen Untergrund in fachgerechter Ausführung lose mit handelsüblicher Rutschbremse für selbstliegende Teppichfliesen oder -planken verlegen.

Fabrikat: Blurred Edge
 Hersteller: Mohawk Group
 Farbe: Nach Wahl des AG

Menge:
Einheit:
EP:
GP:

Menge: .. m² **Preis:** .. € **GP:** ... €