

1 Mohawk Group
1.1 Rudiments / Metallic Clay
1.1.1 Rudiments / Metallic Clay

Mohawk Group Teppichfliese **Rudiments / Clay Create**, nach EN 1307, 25 x 100 cm, nach Verlegeanleitung des Herstellers

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelages

Art der Herstellung:	Getuftet, 1/12"
Abmessung:	50 x 50 cm 5 m ² je Karton 24 Kartons je Palette
Oberseitengestaltung:	Schlingenpol
Farbgestaltung:	tuftgemustert strukturiert aktuelle Kollektion des Herstellers
Material Polfaser:	100 % Solution dyed Polyamid 6
Rückenausrüstung:	EcoFlex™ Statera (modified Bitumen 70 % recycelter Anteil)
Poleinsatzgewicht:	600 g/m ²
Gesamtgewicht:	4.500 g/m ²
Polschichtdicke:	3,4 mm
Gesamtdicke:	7,1 mm
Noppenzahl:	205.000/m ²

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Beanspruchungsklasse:	gewerblich-stark (33) EN 1307
Dimensionsstabilität:	≤ 0,2% EN 986
Stuhlrollenprüfung:	A: intensive Nutzung EN 985
Lichtechtheit:	≥ 7 EN ISO 105-B02
Wasserechtheit:	≥ 4 EN ISO 105-E01
Reibeechtheit:	≥ 4 EN ISO 105-X12

Bauphysikalische Merkmale des textilen Bodenbelages

Schallabsorptionsgrad:	0,20 α _w EN
------------------------	--------------------------

ISO 354							
HZ	12	25	50	100	200	400	
	5	0	0	0	0	0	
αs	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	
	2	3	7	9	4	7	

Trittschallverbesserungsmaß: $\Delta L_w = 28 \text{ dB}$
 Wärmedurchlasswiderstand: $0,076 \text{ m}^2\text{K/W}$
 Brandklasse: Bfl-s1 | EN 13501-1
 Zertifizierungen: Prodis-GuT
 Mitglied im DGNB

Weitere Anforderungen:
 stuhlrollengeeignet
 permanent
 antistatisch
 fussbodenheizungsgeeignet

Tufting-Teppichfliesen oder -planken als
 textilen Bodenbelag nach DIN 1307,
 liefern und auf verlegereifen Untergrund
 in fachgerechter Ausführung lose mit
 handelsüblicher Rutschbremse für
 selbstliegende Teppichfliesen oder -
 planken verlegen.

Fabrikat: Rudiments /
 Clay Create
 Hersteller: Mohawk
 Group
 Farbe: Nach Wahl
 des AG

Menge:
Einheit:
EP:
GP:

Menge: .. m² **Preis:** .. € **GP:** ... €